





Beidseitig mit erhöht UV-stablisierter Weich-PVC-Beschichtung veredeltes hochfestes Polyestergewebe. Langlebigkeit und perfektes Anschmutzverhalten werden durch die speziell entwickelte Oberflächenversiegelung garantiert. Das Produkt erfüllt die in DIN EN 12 641-2 definierten Anforderungen an Wechselbrückenaufbauten.

Sattler setzt im Premium-Bereich mit COMPLAN Side Curtain einen europäischen Maßstab im LKW-Planenbereich. Erfahrungen mit COMPLAN seit mehr als 40 Jahren bestätigen die hohe Leistungsfähigkeit dieses Produktes. Das auf der Ware angebrachte COMPLAN-Prägekleechee mit Produktionsjahr und -monat garantiert die Sicherheit des Qualitätsführers.

Flächengewicht: 900 g/m
Höchstzugkraft: 4300/4000 N/5cm
Weiterreißkraft: 600/530 N
Oberfläche: hochglänzend, lackiert

Lieferprogrammauszug, weitere Farben auf Anfrage.
Darstellung (Bildschirm, Ausdruck) weicht von tatsächlicher Produktfarbe ab. Die RAL-Referenz ist unverbindlich.

 B6000/7500 Silber	 112 RAL 9016	 205 RAL 1021	 218 RAL 1003	 251 RAL 1013
 312 RAL 2004	 409 RAL 3002	 435 Cola-Rot	 441 RAL 3003	 505 RAL 5002
 508 RAL 5013	 548 RAL 5010	 566 RAL 5013	 585 RAL 5010	 607 RAL 6005
 646 RAL 6026	 734 RAL 7035	 800 RAL 8005	 813 RAL 8013	 815 RAL 8015
 832 RAL 7035	 904 RAL 9005	Die Darstellung am Bildschirm und auf Ausdrucken weicht von der tatsächlichen Produktfarbe ab.		